

| Típus:                                    | ArmaTrac LUX CRD  | 904        | 1004      | 1104     | 1254 |
|---|---|------------|-----------|----------|------|
| <b>MOTOR</b>                              |   |            |           |          |      |
| típus                                     | DEUTZ TCD 3,6L4   |            |           |          |      |
| károsanyag kibocsátás                     | Tier 4  |            |           |          |      |
| teljesítmény (kW/Le)                      | 69,5/95   | 74,5/101   | 80,9/110  | 92/125   |      |
| max. fordulatszám (rpm/min)               | 2400  |            |           | 2200     |      |
| hengerek száma (db/cm <sup>3</sup> )      | 4/3620  |            |           |          |      |
| furat/löket (mm)                          | 98/120  |            |           |          |      |
| max nyomaték (Nm/)                        | 397/1600  | 420/1600   | 430/1600  | 500/1600 |      |
| nyomatéktartalék                          | 29%   | 31%        | 30%       | 30%      |      |
| <b>TENGYELKAPCSOLÓ</b>                    |   |            |           |          |      |
| típus                                     | száraz, kéttárcsás, mechanikus                                  |            |           |          |      |
| átmérő ("/mm)                             | 12/310  |            |           |          |      |
| lamella típusa                            | fémkerámia  |            |           |          |      |
| <b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>                      |   |            |           |          |      |
| típus                                     | ZF T-557 LS   |            |           |          |      |
| fokozatok elrendezése                     | mechanikus, szinkronizált fokozatváltó, két tartománycsoporttal |            |           |          |      |
| fokozatok száma (előre/hátra)             | 16/16   |            |           |          |      |
| haladási sebesség (km/h)                  | 1,89-36,83  | 1,96-38,06 | 2,02-39,3 | 1,8-39   |      |
| <b>HIDRAULIKA</b>                         |   |            |           |          |      |
| szivattyú teljesítménye (l/perc)          | 60  |            |           |          |      |
| kihelyezett körök (gyorscsatlakozók)      | 4 pár   |            |           |          |      |
| üzemi nyomás (bar)                        | 190   |            |           |          |      |
| <b>HÁROMPONT FÜGGESZTÉK</b>               |   |            |           |          |      |
| típus                                     | 2. kategória, terhelésérzékelős emelőszárakkal                  |            |           |          |      |
| szabályozás                               | EHR elektromos (BOSCH)  |            |           |          |      |
| teherbírás (kg)                           | 5000  |            |           |          |      |
| 3. pont                                   | hidraulikus   |            |           |          |      |
| <b>TLT</b>                                |   |            |           |          |      |
| hajtás                                    | független   |            |           |          |      |
| fordulatszám                              | 540/1000  |            |           |          |      |
| TLT teljesítmény (max. motorteljesítmény) | 85%   |            |           |          |      |

| Típus:                               | ArmaTrac LUX CRD                                       | 904       | 1004      | 1104      | 1254      |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VEZETŐFÜLKE</b>                   |  |           |           |           |           |
| rugózás                              | amortizált (opció: légrugós)                           |           |           |           |           |
| ülés                                 | mechanikus, biztonsági övvel (opció: légpárnás)        |           |           |           |           |
| pótülés                              | alapfelszereltség                                      |           |           |           |           |
| fűtés                                | alapfelszereltség                                      |           |           |           |           |
| klíma                                | alapfelszereltség, digitális                           |           |           |           |           |
| rádió                                | alapfelszereltség, USB és MP3                          |           |           |           |           |
| kormány                              | állítható  |           |           |           |           |
| <b>EGYÉB</b>                         |  |           |           |           |           |
| hajtás                               | négykerék  |           |           |           |           |
| kormánymű                            | hidraulikus  |           |           |           |           |
| üzemi fék                            | olajban futó tárcsafék, fékezéskor összkerék kapcsolás |           |           |           |           |
| légfék                               | 2+1 pneumatikus pótkocsifék                            |           |           |           |           |
| üzemanyagtartály térfogata (l)       | 130  |           |           |           |           |
| <b>MÉRET- és TÖMEGADATOK</b>         |  |           |           |           |           |
| üzemi tömeg                          | 3 950  | 4 000     | 4 050     | 5250      |           |
| pótsúlyok elől                       | 10x30kg, alapfelszereltség                             |           |           |           |           |
| első kerék pótsúlyok (kerekenként)   | 3x50kg, alapfelszereltség                              |           |           |           |           |
| hátsó kerék pótsúlyok (kerekenként)  | 1x50kg alapfelszereltség                               |           |           |           |           |
| hosszúság (mm)                       | 4 455  |           |           | 5100      |           |
| tengelytávolság (mm)                 | 2 405  |           |           |           |           |
| első kerék nyomtáv (mm)              | 1 690  | 1 740     | 1 685     | 1685-1870 |           |
| hátsó kerék nyomtáv (mm)             | 1 690  | 1 690     | 1 690     | 1610-2010 |           |
| szélesség (mm)                       | 2 170  |           |           | 2090-2450 |           |
| hasmagasság az első hídnál (mm)      | 470  | 495       | 520       | 520       |           |
| hasmagasság az alsó vonófejnél (mm)  | 390-490  |           |           | 415-520   |           |
| vontatható pótkocsi max. tömege (kg) | 18 000   |           |           | 24 000    |           |
| magasság                             | 2 820  | 2 845     | 2 855     | 2870      |           |
| alap kerékméret                      | -első  | 360/70R24 | 340/85R34 | 360/70R28 | 340/85R24 |
|                                      | -hátsó   | 480/70R34 | 460/85R34 | 480/70R38 | 460/85R34 |